



Mobil 1 Racing 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube

Pokročilý, výkonný, syntetický olej pro dvoudobé motory

Popis produktu

Mobil 1 Racing 2T je moderní, výkonný a plně syntetický olej pro dvoudobé motory vyvinutý tak, aby splňoval nebo překračoval nejvyšší požadavky na olej pro soudobé motocykly, sněžné skútry, motorové pily a další dvoutaktní motory vyžadující mazání formou přimíchání oleje do paliva.

Pro snadnější míchání oleje s palivem je olej Mobil 1 Racing 2T předředěný.

Vlastnosti a výhody

Mobil 1 Racing 2T kombinuje vysoce výkonné syntetické oleje a moderní technologii aditiv tak, aby byla zajištěna vynikající čistota motoru ve spalovacím prostoru, výfukovém systému a na pístech a aby byla poskytnuta výborná ochrana proti opotřebení, bylo zajištěno mazání při vysokých teplotách a aby byl prakticky eliminována tvorba kouře. Toto mazivo je navrženo tak, aby předčilo i ty z nejpřísnějších provozních podmínek. Hlavní vlastnosti, výhody a potenciální výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody
Vynikající ochrana proti opotřebení	Pomáhá prodloužit životnost kritických dílů motoru
Výjimečné mazací schopnosti	Pomáhá chránit před předčasným opotřebením a zadřením motoru
Výborná tepelná a oxidační stabilita	Výjimečnou schopnost čištění motoru přispívá k prodloužení životnosti zapalovací svíčky a ventilů, snižuje možnost zapečení pístních kroužků, zadření pístu a odstraňuje problém samozápalů.
Výborná ochrana proti korozi	Prodlužuje životnost motoru
Odstraňuje samozápaly	Pomáhá prodloužení životnosti pístu
Výfukové plyny bez kouře	Vynikající kontrola emisí

Použití

Mobil 1 Racing 2T je doporučován pro mazání dvoutaktních motorů používaných u vysoko výkonných motocyklů, sněžných skútrů a řetězových pil na palivo s obsahem oleje. Je ideální pro použití tam, kde je vyžadován standard API TC nebo JASO FD. Výrobek pomáhá k dosažení vynikajících výkonů i za těch nejnáročnějších podmínek.

Specifikace a certifikáty

Mobil 1 Racing 2T splňuje nebo přesahuje požadavky následujících průmyslových specifikací:

API TC

ISO L-E-GC

ISO L-E-GD

JASO FC

JASO FD

SAE Grade 1

SAE Grade 2

Typické vlastnosti

Mobil 1 Racing 2T

Kinematická viskozita ASTM D 445

při 40°C, mm²/s

83

při 100°C, mm²/s

12,7

Viskozitní index

154

Síranový popel hm. %, ASTM D 874

0,15

Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97

-42

Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92

100

Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052

0,884

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil 1, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

12-2021

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena