



Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube

Výjimečně výkonný převodový olej

Popis produktu

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 je plně syntetický olej pro převodovky s manuálním řazením třídy SAE 75W-90. Olej Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 má vynikající viskozitní a teplotní vlastnosti.

Vlastnosti a výhody

Olej Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT svým složením s použitím pokročilého systému aditiv zajišťuje vynikající tepelnou stabilitu a odolnost proti opotřebení. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT udržuje v převodovce nižší teploty než běžné převodové oleje. Doporučuje se pro většinu manuálních převodovek, mezinápravových rozvodovek a lehkých hypoidních diferenciálů, kde není vyžadován olej API GL-5. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT je vhodný pro použití v převodovkách, kde jsou maziva vystavena velmi vysokým teplotám při plném zatížení.

Použití:

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT je odsouhlasen v souladu s předpisem Mercedes-Benz MB 235.11 pokrývající manuální převodovky Actros, včetně těch, které jsou spojeny s rozvodovkou.

Specifikace a povolení

Pro Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 bylo vystaveno následující povolení výrobce:

MB-Approval 235.11

X

Typické vlastnosti

Mobil Delvac™ Transmission Fluid MBT 75W-90	
SAE třída	75W-90
Viskozita ASTM D 445	
mm ² /s při 40°C,	96,3
mm ² /s při 100°C,	14,7
Viskozita podle Brookfielda při -40°C cP max.	59 000
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-45
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92, min.	179
Viskozitní index, ASTM D 2270	159

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Delvac, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

02-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena