



## Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube, Czech Republic

Pokročilý syntetický olej pro motory lehkých užitkových vozidel

### Popis produktu

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 je pokročilý syntetický motorový olej, který zaručuje dlouhou životnost motoru a vynikající ochranu motoru proti vzniku úsad a opotřebení. Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 poskytuje výborné mazací schopnosti vznětovým i zážehovým motorům, které pracují v různých jízdních podmínkách, s kterými se můžeme setkat v městském provozu. Tento produkt je doporučen společností ExxonMobil pro motory používané v Evropě v široké řadě lehkých užitkových vozidel značky Ford, ale také v dodávkách, pro které je předepsán olej podle normy ACEA A1/B1 nebo A5/B5.

### Další výhody

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 je vytvořen z vysoce výkonných základových olejů a skvěle vyvážených aditiv pro zajištění optimálního výkonu jak nových vznětových a zážehových motorů, tak motorů starší konstrukce. Klíčové výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody
Zvýšená tepelná odolnost a oxidační stabilita	Pomáhá snižovat vznik kalů, úsad a prodlužuje životnost oleje a tím i životnost motoru
Výborná ochrana proti opotřebení	Pomáhá prodlužování životnosti dílů a motoru
Zdokonalená ochrana vzniku úsad na pístech	Pomáhá udržet motor bez úsad a snižuje náklady na údržbu a prodlužuje životnost motoru
Zdokonalená ochrana proti vzniku sazí zabraňující zvýšení viskozity, vzniku kalů a tlakům v olejových filtrech	Pomáhá zlepšit ochranu motorů po celou dobu jeho životnosti
Vynikající vlastnosti i při nízkých teplotách	Rychlé starty s omezením opotřebení při nízkých provozních teplotách
Stabilní stupeň viskozity	Pomáhá udržet spotřebu paliva

### Použití

ExxonMobil doporučuje Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 při náročných jízdních podmínkách pro:

- motory lehkých užitkových vozidel Ford, pro které je předepsán olej podle normy WSS-M2C913-D a nebo normy WSS-M2C913-C;
- motory lehkých užitkových vozidel, u kterých je předepsán olej podle normy ACEA A5/B5 nebo A1/B1;
- normální nebo příležitostně náročný provoz (včetně městského provozu)

Vždy nahlédněte do provozní dokumentace a zkontrolujte požadovaný stupeň viskozity a specifikaci pro vaše konkrétní vozidlo.

### Specifikace a certifikáty

---

**Mobil Delvac™ City Logistics F splňuje nebo převyšuje následující požadavky:**

---

ACEA A5/B5

API SL

Ford WSS-M2C913-D

API SN podmínky testu motorů

---

---

**Pro Mobil Delvac™ City Logistics F byly vystaveny následující povolení výrobce:**

---

Ford WSS-M2C913-C

---

### Typické vlastnosti

---

**Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30**

---

Viskozita	5W-30
mm <sup>2</sup> /s při 40°C, ASTM D 445	52
mm <sup>2</sup> /s při 100°C, ASTM D 445	9,6
Síranový popel hm.%, ASTM D 874	1,08
Číslo alkality (TBN) mg KOH/g, ASTM D 2896	11
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	222
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39

---

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Delvac, Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

02-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena