



Mobil Delvac™ City M 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube, Czech Republic

Pokročilý syntetický olej pro motory lehkých užitkových vozidel

Popis produktu

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 je pokročilý syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela, který zaručuje dlouhou životnost motoru a vynikající ochranu motoru proti vzniku úsad a opotřebením.

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 poskytuje výborné mazací schopnosti motorům vznětovým i zážehovým, které pracují v náročných jízdních podmínkách, s kterými se můžeme setkat v městském provozu. Tento produkt je doporučen společností ExxonMobil pro motory používané v Evropě v široké řadě lehkých užitkových vozidel značky Mercedes, ale také v dodávkách, které musí používat olej podle normy ACEA C3.

Další výhody

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 je vytvořen z vysoce výkonných základových olejů a skvěle vyvážených aditiv pro zajištění optimálních výkonů jak nových vznětových a zážehových motorů, tak motorů starší konstrukce. Je plně kompatibilní pro většinu filtrů pevných částic vznětových motorů a katalyzátorů zážehových motorů. Klíčové výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody
Zvýšená tepelná odolnost a oxidační stabilita	Pomáhá snižovat vznik kalů, úsad a prodlužuje životnost oleje a tím i životnost motoru
Výborné ochrana proti opotřebením	Pomáhá prodlužování životnosti dílů a motoru
Zdokonalená ochrana vzniku úsad na pístech	Pomáhá udržet motor bez úsad a snižuje náklady na údržbu a prodlužuje životnost motoru
Zdokonalená ochrana proti vzniku sazí zabraňující zvýšení viskozity, vzniku kalů a tlakům v olejových filtrech	Pomáhá zlepšit ochranu motorů po celou dobu jeho životnosti
Vynikající vlastnosti i při nízkých teplotách	Rychlé starty s omezením opotřebením při nízkých provozních teplotách
Stabilní stupeň viskozity	Pomáhá udržet spotřebu paliva

Použití

ExxonMobil doporučuje Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 při náročných jízdních podmínkách pro:

- motory lehkých užitkových vozidel Mercedes-Benz (splňuje požadavky na motorové oleje skupiny MB podle normy 229.31, 229.51 nebo 229.52);
- motory lehkých užitkových vozidel, u kterých je předepsán olej podle normy ACEA C3;
- lehké užitkové vozy Volkswagen požadující produkty podle normy VW 505 00/505 01;

- zážehové motory s katalyzátory a vznětové motory s filtry pevných částic (DPF);
- normální nebo příležitostně náročný provoz (včetně městského provozu);

Vždy nahlédněte do provozní dokumentace a zkontrolujte požadovaný stupeň viskozity a specifikaci pro vaše konkrétní vozidlo.

Specifikace a Certifikáty

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

ACEA C3
API SN
API SM
API SL

Pro Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 byly vystaveny následující povolení výrobce:

MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
VW 505 00
VW 505 01

Typické vlastnosti

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30

Viskozita	5W-30
mm ² /s při 40°C, ASTM D 445	68
mm ² /s při 100°C, ASTM D 445	11,9
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	0,8
Číslo alkality (TBN) mg KOH/g, ASTM D 2896	7,4
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	230
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36

Zdraví a Bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Delvac, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

03-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena