



## Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Semi-syntetický olej pro motory lehkých užitkových vozidel

### Popis produktu

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 je semi-syntetický motorový olej, který poskytuje dlouhou životnost motoru a vynikající ochranu motoru proti tvorbě úsad a proti opotřebením.

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 poskytuje výborné mazací schopnosti motorům vznětovým i zážehovým, které pracují v různých jízdních podmínkách a s kterými se můžeme setkat v městském provozu. Tento produkt je doporučen společností ExxonMobil pro motory používané v Evropě v široké řadě tradičních lehkých užitkových vozidel.

### Vlastnosti a výhody

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 je složen ze základových olejů s vysokými výkony a skvěle vyvážených aditiv pro zajištění optimálních výkonů jak nových vznětových a zážehových motorů, tak motorů starší konstrukce. Klíčové výhody zahrnují:

| <b>Vlastnosti</b>  | <b>Výhody a potenciální výhody</b>   |
|--|--|
| Zvýšená tepelná odolnost a oxidační stabilita  | Pomáhá snižovat vznik kalů, úsad a prodlužuje životnost oleje a tím i životnost motoru |
| Výborné ochrana proti opotřebením  | Pomáhá prodlužování životnosti dílů a motoru   |
| Zdokonalená ochrana vzniku úsad na pístech   | Pomáhá udržet motor bez úsad a snižuje náklady na údržbu a prodlužuje životnost motoru |
| Zdokonalená ochrana proti vzniku sazí zabraňující zvýšení viskozity, vzniku kalů a tlakům v olejových filtrech | Pomáhá zlepšit ochranu motorů po celou dobu jejich životnosti                          |
| Vynikající vlastnosti i při nízkých teplotách  | Rychlé starty s omezením opotřebením při nízkých provozních teplotách                  |

ExxonMobil doporučuje Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 při náročných jízdních podmínkách pro:

- motory starších konstrukcí;
- zážehové a vznětové motory bez filtrů pevných částic
- lehké nákladní automobily a dodávky;
- normální nebo příležitostně náročný provoz

## Specifikace a Certifikáty

---

**Pro Mobil Delvac Light Commercial Vehicle E 10W-40 byly vystaveny následující povolení výrobce:**

---

VW 501 01

---

VW 505 00

---

---

**ExxonMobil doporučuje olej Mobil Delvac Light Commercial Vehicle E 10W-40 tam, kde je požadováno:**

---

MB-Approval 229.1

---

---

**Mobil Delvac Light Commercial Vehicle E 10W-40 splňuje nebo převyšuje následující specifikace:**

---

ACEA A3/B3

---

API SN PLUS

---

## Typické vlastnosti

---

### Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E

---

|  |        |
|--|--------|
| Třída SAE  | 10W-40 |
| Kinematická viskozita ASTM D 445                           |        |
| při 40°C, mm <sup>2</sup> /s                               | 95     |
| při 100°C, mm <sup>2</sup> /s                              | 14,2   |
| Síranový popel hm. %, ASTM D 874                           | 0,9    |
| Číslo alkality (TBN) mg KOH/g, ASTM D 2896                 | 9,9    |
| Zdánlivá dynamická viskozita při -25°C, mPa·s, ASTM D 5293 | 5400   |
| Viskozitní index ASTM D 2270                               | 155    |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92                               | 234    |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97                                 | -33    |
| Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052                        | 0,87   |

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

## Zdraví a Bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Delvac, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

07-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena