



Mobil Super 2000 Formula P 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Prémiový semi-syntetický motorový olej

Popis produktu

Produkty řady Mobil Super 2000 jsou vylepšené prémiové semi-syntetické motorové oleje poskytující vynikající úroveň ochrany a výkonu.

Vlastnosti a výhody

Produkty řady Mobil Super 2000 jsou průmyslově prověřené, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo podá očekávaný výkon.

Mobil Super 2000 Formula P 10W-40 poskytuje:

- vynikající ochranu proti opotřebením;
- vynikající čistotu motoru;
- vynikající ochranu při vysokých teplotách;
- vynikající ochranu při nízkých teplotách.

Použití:

Produkty řady Mobil Super 2000 jsou navrženy pro poskytování spolehlivější ochrany oproti běžným olejům. Společnost ExxonMobil doporučuje používat Mobil Super 2000 X1 10W-40 zejména, pokud Váš motor příležitostně pracuje v náročných podmínkách. Olej je vhodný pro:

- téměř všechny typy motorů;
- zážehové a vznětové motory;
- osobní automobily, sportovní užitková vozidla (SUV), lehká nákladní vozidla a dodávky;
- jízdy po dálnici a přerušované jízdy v městském provozu;
- běžné až příležitostné náročné provozní podmínky;
- vysoce výkonné motory.

Specifikace a certifikáty

ExxonMobil doporučuje Mobil Super 2000 Formula P 10W-40 tam kde jsou vyžadovány následující požadavky:

MB 229.1

API CF

Pro Mobil Super 2000 Formula P 10W-40 byly vystaveny následující povolení výrobců:

Peugeot Citroën Automobiles B71 2300

VW 501 01

VW 505 00

Mobil Super 2000 Formula P 10W-40 splňuje nebo přesahuje následující požadavky:

API SL

API SJ

API SM

API SN

API SN PLUS

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Typické vlastnosti

Mobil Super 2000 Formula P 10W-40

Třída SAE	10W-40
Kinematická viskozita, ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	97,0
při 100°C, mm ² /s,	14,4
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	1,2
Obsah fosforu, hm. %, ASTM D 4951	0,10
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	226
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-33
Hustota při 15,6° C kg/l, ASTM D 4052	0,87

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

06-2021

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se přípouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena