



Mobil Super™ 2000 X1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Prémiová semi-syntetický motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 je semi-syntetický motorový olej, který poskytuje motoru dlouhou životnost a ochranu proti úsadám a opotřebením.

Vlastnosti a výhody

Produkty řady Mobil Super 2000 jsou průmyslově prověřené, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo podá očekávaný výkon. Mobil Super 2000 X1 5W-30 poskytuje:

- zvýšenou prevenci proti tvorbě úsad;
- vynikající čistotu motoru;
- vynikající ochranu při vysokých teplotách;
- vynikající ochranu proti opotřebením;
- dobrý výkon při startech za nízkých teplot.

Použití:

Společnost ExxonMobil doporučuje používat Mobil Super 2000 X1 5W-30 pro:

- motory starší konstrukce;
- zážehové a vznětové motory bez filtrů pevných částic (DPF);
- osobní automobily, sportovní užitková vozidla (SUV), lehká nákladní vozidla a dodávky;
- vozidla určená pro jízdy po dálnici a přerušovaný (stop-and-go) městský provoz;
- vozidla používaná v běžném až příležitostně náročném provozu;
- běžný servisní interval výměny oleje do 15.000km/1 rok

Specifikace a certifikáty

Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 splňuje nebo převyšuje dosahuje následující požadavky:

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

API SL

AAE (STO 003) Group B7

Pro Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 byly vystaveny následující povolení výrobců:

VW 502 00

AVTOVAZ (vozidla LADA)

Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 je doporučován tam, kde je požadována následující úroveň kvality:

API CF

Typické vlastnosti

Mobil Super™ 2000 X1 5W-30

Třída SAE	5W-30
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	73,9
při 100°C, mm ² /s	12,2
Síranový popel hm.%, ASTM D 874	1,2
Obsah fosforu hm%, ASTM D 4951	0,10
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	235
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-33
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,86

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

06-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena