



Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Germany

Pokročilý syntetický olej pro naftové motory osobních automobilů

Popis produktu

Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40 je semi-syntetický motorový olej který poskytuje dlouhou životnost motorů a ochranu proti vzniku úsad a opotřebení.

Vlastnosti a výhody

Výrobky Mobil Super 2000 jsou průmyslově prověřené a proto se můžete spolehnout, že vaše vozidlo podá očekávaný výkon. Olej Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 motoru poskytne:

- Zvýšenou prevenci vzniku úsad
- Vynikající čistotu motoru
- Vynikající ochranu při vysokých teplotách
- Vynikající ochranu proti opotřebení
- Dobré výkon při startech za nízkých teplot

Použití

Produkty řady Mobil Super 2000 jsou navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivější ochranu než běžné oleje. Společnost ExxonMobil doporučuje používat Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40, pokud Váš motor příležitostně pracuje v náročných podmínkách:

- starší technologie zážehových motorů bez filtrů pevných částic (DPF)
- osobní automobily, sportovní užitková vozidla (SUV), lehká nákladní vozidla a dodávky
- jízdy po dálnici a přerušované jízdy v městském provozu
- běžné až časté náročné provozní podmínky

Údaje o doporučené viskozitě a specifikaci pro Vaše konkrétní vozidlo vždy naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 byly vystaveny následující povolení výrobce:

VW 501 00 / 505 00

Typické vlastnosti

Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40	
Třída SAE	10W-40
Viskozita	
mm ² /s při 40°C, ASTM D 445	97
mm ² /s při 100°C, ASTM D 445	14,4
Síranový popel hm.%, ASTM D 874	0,91
Fosfor	0,144
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	230
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,87
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-30

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil, symbol Pegasus a Mobil Super Motor Oil jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

03-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena