



## Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej

### Popis produktu

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej podle specifikace ACEA C1, který pomáhá zvyšovat účinnost a prodlužuje životnost systémů redukce emisí u vznětových a zážehových motorů.

### Vlastnosti a výhody

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 nabízí vynikající výkonnost při vysokých i nízkých teplotách a dlouhodobou ochranu motoru. Klíčové vlastnosti a výhody:

- Přispívá k udržení účinnosti filtrů pevných částic a katalyzátorů zážehových motorů
- Chrání motor proti opotřebení a tvorbě úsad
- Přispívá k úspoře paliva sníženým třením
- Vhodný pro použití ve vznětových i zážehových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel

### Použití

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 je společností ExxonMobil doporučován pro použití v aplikacích vyžadujících normu Ford WSS-M2C934-B, včetně vozidel Jaguar a Land Rover (od ledna 2009) s motorem 3,0L V6 Diesel a vznětových motorů Mazda s filtrem pevných částic (DPF) vyráběných od roku 2005.

### Specifikace a certifikáty

---

**Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 má následující schválení výrobců:**

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

---

---

**Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:**

ACEA C1

Ford WSS-M2C934-B

---

## Typické vlastnosti

<b>Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30</b>	
Kinematická viskozita	
při 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445	50
při 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445	9,4
Síranový popel hm%, ASTM D 874	0,4
Fosfor hm% ASTM D 4951	0,045
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	230
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,848

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil, symbol Pegasus a Mobil Super jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

05-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena