



Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Plně syntetický motorový olej

Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 je plně syntetický motorový olej pro zážehové a málo zatěžované vznětové motory. Olej je navržen pro splnění náročných požadavků na prodloužené intervaly výměn a aby významně přispíval k úspoře paliva a čistotě motoru.

Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 poskytuje následující vlastnosti a výhody:

- Plně syntetické složení prodlužuje interval výměny oleje u vozidel skupiny VW-Audi využívajících harmonogram prodloužených servisních intervalů (EDI) vztahující se ke specifikacím VW 506 01.
- Vynikající tekutost za nízkých teplot zajišťuje rychlý oběh maziva a ochranu proti opotřebení při startech, hlavně za studena.
- Vynikající oxidační a tepelná stabilita zajišťují ochranu při vysokých teplotách a v náročném provozu:

Použití:

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 by měl být používán ve vozidlech VW a Audi provozovaných dle daného harmonogramu prodloužených servisních intervalů vztahujících se ke specifikacím VW 506 01. Tato vozidla používají olej této třídy jako prvnoplň od výrobce.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 bylo vystaveno následující povolení výrobce:

Volkswagen

VW 506 01

Typické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30	
Viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	53
při 100°C, mm ² /s	9,6
Síranový popel hm.%, ASTM D 874	-
Obsah fosforu	-
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	223
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,86
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

05-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena