



Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Vysoce výkonný motorový olej

Popis produktu

Motorové oleje řady Mobil Super 3000 jsou syntetické oleje, které svým složením poskytují mimořádnou ochranu.

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela ve složení, které splňuje náročné požadavky na prodloužení životnosti a zároveň přispívá k prvotřídní čistotě motoru. Olej Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 přináší výborné vlastnosti při vysokých a nízkých teplotách a poskytuje ochranu proti opotřebením a zlepšuje čistotu motoru.

Tento produkt je doporučen pro použití v automobilech značky Volkswagen a v řadě dalších evropských osobních a lehkých užitkových vozidlech např. značek BMW a Mercedes a těch, u kterých je předepsána specifikace založená na normě ACEA C3.

Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 poskytuje vynikající ochranu proti opotřebením při vysokých i nízkých teplotách a zvýšenou čistotu motoru.

Klíčové vlastnosti a výhody:

- Prodloužený servisní interval podle požadavků VW, MB a BMW.
- Plně kompatibilní s většinou filtrů pevných částic a katalyzátory.
- Přináší výbornou ochranu proti opotřebením za vysokých i nízkých teplot.
- Zvýšená vnitřní čistota motoru podporující účinnost motoru po celou dobu životnosti vozidla
- Rychlá cirkulace oleje a ochrana motoru

Použití:

Olej Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 je navržen tak, aby splňoval nejnovější požadavky (Euro 6 nebo starší) moderních přeplňovaných vznětových a zážehových motorů s přímým vstřikováním, osazených katalyzátory nebo filtry pevných částic. Olej je též doporučován pro většinu osobních vozidel BMW a MB. Je vhodný pro:

- Osobní automobily Volkswagen a lehká komerční vozidla a dodávky (splňuje nároky nejnovějších motorů vozů skupiny VW, u kterých je požadován prodloužený interval výměny). Tento olej je též vhodný pro řadu vozidel značek BMW a MB.
- Osobní automobily, komerční vozy a dodávky, které vyžadují specifikaci ACEA C3 pro kompatibilitu s filtry pevných částic GPF i DPF.
- Benzínová i dieselová vozidla s filtry pevných částic (DPF) nebo katalysátory.
- Vozidla v normálním nebo příležitostně náročným provozem (včetně městského provozu)

Doporučenou viskozitu a specifikace vždy naleznete v provozním manuálu vozidla.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 byly vystaveny následující povolení výrobců:

Volkswagen VW 504 00

Volkswagen VW 507 00

MB Approval 229.51

MB Approval 229.31

Porsche C30

BMW Longlife 04

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 splňuje nebo přesahuje následující požadavky:

ACEA C3

API SN

Typické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

SAE třída	5W-30
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	65,5
při 100°C, mm ² /s	11,65
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	0,8
Obsah fosforu hm. % ASTM D4951	0,08
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	236
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-45
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,852

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

04-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM
& CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena