



Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Vysoce výkonný syntetický motorový olej

Popis produktu

Oleje řady Mobil Super 3000 jsou syntetické oleje poskytující mimořádnou ochranu.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela, vyvinutý tak, aby pomáhal prodloužit životnost motoru, udržoval účinnost systémů snížení emisí výfukových plynů osobních automobilů, užitkových vozidel a dodávek se vznětovými i zážehovými motory.

Tento produkt je doporučen pro vozidla Mercedes a širokou řadu evropských automobilů a lehkých užitkových vozidel s motory vyžadujícími oleje specifikací ACEA C3 a / nebo API SN.

Vlastnosti a výhody

Olej Mobil Super 3000 XE 5W-30 pomáhá udržet účinnost systémů úpravy spalin u benzínových nebo diesellových motorů. Dále poskytuje následující:

- Umožňuje rozšířený provoz při zvýšených teplotách bez zhoustnutí a selhání oleje vlivem oxidace.
- Poskytuje vynikající tekutost při nízkých teplotách, čímž usnadňuje studené starty a rychlou cirkulaci oleje v celém motoru.
- Dlouhodobě chrání motor před opotřebením a před vznikem úsad a kalů.
- Vhodný pro použití v benzínových a naftových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidlech.

Použití:

Mobil Super 3000 XE 5W-30 byl vyvinut tak, aby splňoval nejnovější specifikace pro motorové oleje požadované hlavními výrobci automobilů a je kompatibilní s nejnovějšími filtry pevných částic (DPF) a všemi katalyzátory benzínových motorů.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je speciálně doporučován společností ExxonMobil pro použití ve vozidlech:

- Osobní automobily, lehká komerční vozidla a dodávky Mercedes-Benz. Olej je též vhodný pro řadu osobních automobilů, lehká komerční vozidla a dodávky Volkswagen, Opel a Ford, u kterých je předepsána specifikace oleje ACE C3 a / nebo API SN.

- Vozidla s benzínovými nebo naftovými motory vybavené filtry pevných částic (DPF) nebo katalyzátory.
- Pro vozidla v normálním a příležitostně náročném provozu včetně městského provozu.

Doporučenou viskozitu a specifikaci oleje pro svoje vozidlo nalezneš v manuálu.

Specifikace a certifikáty

Mobil Super 3000 XE 5W-30 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

ACEA C3
API SM
API SL
API SN

Pro Mobil Super 3000 XE 5W-30 byly vystaveny následující povolení výrobců:

GM DEXOS2- SF
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
VW 505 00
VW 505 01

ExxonMobil doporučuje Mobil Super 3000 XE 5W-30 tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

API CF
Ford WSS-M2C917-A

Typické vlastnosti

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Třída SAE	5W-30
Kinematická viskozita ASTM D 445 při 40°C, mm ² /s	68
při 100°C, mm ² /s	11,9
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	0,8
Obsah fosforu, hm. %, ASTM D4951	0,08
Bod vzplanutí COC, °C, ASTM D 92	230
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt

by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

06-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se přípouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena