



Mobil 1 ESP Formula P 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Moderní syntetický motorový olej

Popis produktu

Olej Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 je moderní syntetický motorový olej vyvinutý tak, aby poskytoval mimořádné čistící schopnosti, ochranu před opotřebením a celkový výkon v zážehových i vznětových motorech osobních automobilů, které jsou provozovány v mírných a horkých klimatických podmínkách. Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 byl specificky navržen, aby pomohl prodloužit životnost a zachoval účinnost emisních systémů.

Mobil 1 udrží váš motor v chodu jako by byl nový!

Vlastnosti a výhody

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 je vyroben z patentované směsi špičkových komponentů, které pomáhají poskytovat výjimečnou čistící schopnost a ochranu proti opotřebení ve spojení s výhodami úspory paliva.

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody*
Nízký obsah popela	Pomáhá snižovat vznik částic ve filtru tuhých částic dieselových motorů (DPF).
Nízký obsah síry a fosforu	Pomáhá snižovat škodliviny v katalyzátorech výfukových plynů benzínových motorů (CAT)
Aktivní čistící substance	Pomáhá snižovat tvorbu úsad a kalů a tím udržuje čistotu a prodlužuje životnost motoru.
Mimořádná tepelná a oxidační stabilita	Pomáhá snižovat stárnutí oleje umožňující prodloužení intervalu výměny a poskytuje adekvátní ochranu motoru a provoz v zemích s horkým klimatem.
Vynikající vlastnosti při nízkých teplotách	Snadný rozběh a rychlá ochrana za nízkých teplot pomáhá prodloužit životnost motoru.

Použití:

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 je doporučován pro širokou škálu osobních automobilů, SUV a lehkých komerčních vozidel. Je určen pro moderní vysoce výkonné benzinové a naftové motory a motory hybridních vozidel vyráběných koncerny PSA (Peugeot, Citroën), Mercedes-Benz a General Motors, jakož i pro motory vozidel japonských a korejských značek, které specificky vyžadují viskozitní třídu SAE 5W-30

a kteroukoli ze specifikací, pro které je olej určen. Jeho použití umožňuje prodloužení intervalů výměny oleje, pokud to výrobce doporučuje.

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 je navržen tak, aby byl plně kompatibilní s nejnovějšími filtry pevných částic (DPF) dieselových motorů a katalyzátory (CAT) benzínových motorů a poskytoval vynikající výkon a ochranu. Díky svým vlastnostem je vhodnou volbou pro vozidla provozovaná v horkém klimatu.

Doporučená třída viskozity a požadované specifikace jsou uvedeny v uživatelské příručce vašeho vozidla.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 byly vystaveny následující povolení výrobců:

GM dexos2

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

PSA B71 2290

PSA B71 2297

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 je doporučován tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

API CF

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 splňuje nebo převyšuje požadavky následujících standardů:

API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA C2

ACEA C3

Typické vlastnosti

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30

Třída viskozity SAE	5W-30
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	64
při 100°C, mm ² /s	11,8
Bod vzplanutí, COC, °C, ASTM D 92	239
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-48
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,846

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt

by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

11-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM
& CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se přípouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena