



Mobil 1 ESP X3 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Moderní, úsporný, plně syntetický motorový olej

Popis produktu

Mobil 1™ ESP X3 0W-20 je moderní, plně syntetický motorový olej s mimořádným výkonem, specificky vyvinutý, aby poskytoval motoru své mimořádné čistící schopnosti a ochranu proti opotřebením, měl dlouhou trvanlivost a přispíval k úspoře paliva.* Mobil 1 ESP X3 0W-40 je naším nejnovějším technologickým příspěvkem vyvinutým ve spolupráci se společností Porsche, jedním z klíčových evropských originálních výrobců (OEM). Olej Mobil 1 ESP X3 0W-40 byl odborně navržen tak, aby prodlužoval životnost moderních evropských výkonných zážehových motorů osobních vozidel.

* Ve srovnání s olejem Mobil 1 ESP Formula 5W-30 nebo Mobil 1 ESP 5W-30.

Vlastnosti a výhody

Mobil 1 ESP X3 0W-40 je vyroben na základě patentované kombinace vysoce výkonných základových olejů a je plně kompatibilní s nejnovějšími typy filtrů benzínových motorů (GPF). Mobil 1 ESP X3 0W-40 byl vyvinut, aby poskytoval motoru výjimečný výkon a ochranu ve spojení s výraznou úsporou paliva. Klíčové vlastnosti a potenciální výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody*
Aktivní čistící složky	Pomáhá chránit před tvorbou úsad a přispívá k dlouhé životnosti a čistotě motoru** Poskytuje výjimečnou čistotu motoru a kontrolu tvorby úsad
Výjimečná termální a oxidační stabilita za vysokých teplot	Zpomaluje stárnutí oleje a tím prodlužuje intervaly jeho výměny
Zlepšené třecí vlastnosti	Ve srovnání s olejem Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Vynikající nízkoteplotní vlastnosti	Rychlý nástup výkonu při studených startech pomáhá motoru při studených startech
Ochrana proti opotřebením	Poskytuje výjimečnou ochranu proti opotřebením**

** Na základě standardních testů ve zkušebně a u výrobce motoru

Použití:

Mobil 1 ESP X3 0W-40 je doporučován pro výkonné zážehové motory osazené filtry pevných částic (GPF).

- Mobil 1 ESP X3 0W-40 může být použit pouze ve vozidlech, pro které je schválen. Tento olej není zpětně kompatibilní s motory, u kterých je předepsána třída A40, C30 nebo C20.

Pro informaci o výrobcem doporučenou viskozitní třídu a specifikace oleje, vždy nahlédněte do provozní příručky vašeho vozu.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobil 1 ESP X3 0W-40 byly vystaveny následující povolení výrobců:

Porsche C40

MB 229.51

MB 229.52

GM dexos 2

VW 511 00

Mobil 1 ESP X3 0W-40 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

ACEA C3

API SN požadavky testu motoru

API SN PLUS

FIAT FIAT 9.55535-S2

Typické vlastnosti

Mobil 1 ESP X3 0W-40

SAE třída	0W-40
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	14,1
Viskozitní index	204
Viskozita při vysokém stříhovém zatížení a teplotě (HTHS) mPa*s při 150°C, ASTM D 4683	3,8
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-48
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	230
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,846

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil 1, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

06-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divize ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy
Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena