



## Mobil 75W-90 Multi-Vehicle

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Převodový olej pro manuální převodovky

### Popis produktu

Olej Mobil 75W-90 Multi-Vehicle výborně chrání ložiska, ozubená kola a přispívá správné funkci synchronů v široké řadě aplikací. Jeho všestrannost použití je výhodou pro dílny, jejichž cílem je zajistit zákazníkům optimální služby a zároveň zjednodušit svůj provoz a správu produktů.

### Vlastnosti a výhody

- Široký rozsah použití zjednodušuje skladové hospodářství
- Pokročilý třecí profil a osvědčený výkon synchronů pro hladké řazení.
- Robustní ochrana proti korozi zajišťuje životnost dílů.
- Mimořádná ochrana ložisek a ozubených kol – výborná únosnost a ochrana proti vzniku pittingu.
- Stálý výkon i při nízkých teplotách je důležitou vlastností pro zajištění ochrany při studených startech.
- Vynikající čistící schopnosti přispívající k redukci vzniku úsad, které mohou poškodit těsnění, přispět k netěsnostem, zvyšovat opotřebení a bránit správnému řazení.

### Použití:

ExxonMobil doporučuje použití oleje Mobil 75W-90 pro vozidla značek Ford, Vauxhall, Mazda, Volvo a VAG Group a všeobecně tam kde je požadován olej třídy SAE 75W-90 a / nebo API GL-4. Pro ověření správné volby oleje jsou nejnovější doporučení k dispozici na stránkách Mobil Product Selector: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>.

Olej je doporučován pro specifikace BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C200-C, Ford WSD-M2C200-B, GM 1940768, GM 1940182, GM 1940764, Volvo 97309, Volkswagen G 50, API GL-4 (75W-85), API GL-4 syntetické (75W-85 a 75W-90).

### Specifikace a certifikáty

---

**ExxonMobil doporučuje Mobil 75W-90 Multi-Vehicle tam, kde je vyžadována následující úrovně kvality:**

---

API GL-4

---

BMW MTF LT-4

---

Chevrolet Special transmission oil, Castrol BOT 130, API: GL-4 (Syntetický)

---

Ford M2C200-B,
Ford M2C200-C
Opel GM 1940182
Opel GM 1940764
Opel GM 1940768
Saab GM 1940182
VW, Seat, Škoda G 050
Volvo 97309

A dále vozidla značek:

- Alfa Romeo, Citroën, Dacia, Daihatsu, Honda, Jaguar, Kia, Lada (VAZ / Žiguli), Lamborghini, Lancia, Land Rover, Mazda, Multicar, Nissan, Porsche, Renault, Rover, Subaru, Suzuki a Toyota, pro které je předepsán olej specifikace API GL-4 třídy SAE 80W;
- Ferrari, Fiat, Hyundai, Mitsubishi, pro které je předepsán olej specifikace API GL-4 (syntetický);
- Infiniti, Lexus, Lotus, SsangYong a UAZ, pro které je předepsán olej specifikace API GL-4, třídy SAE 75W85.

### Typické vlastnosti

<b>Mobil 75W-90 Multi-Vehicle</b>	
Barva	hnědá
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	100
při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	16
Obsah vápníku hm. %,	0,29
Obsah fosforu hm. %,	0,05
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,865

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

02-2022

Moove Lubricants Ltd.  
Operations Plant Dering Way,  
Gravesend, Kent  
Velká Británie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se přípouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena