



## Mobil Antifreeze Advanced

Mobil Passenger Vehicle Lube

Velmi výkonná nemrznoucí kapalina pro chladicí systémy

### Popis produktu

Koncentrát Mobil Antifreeze Advanced je velmi výkonná koncentrovaná nemrznoucí kapalina, který se před použitím ředí vodou.

### Použití

Mobil Antifreeze Advanced vyhovuje požadavkům předpisu BS6580:2010, díky čemuž je vhodný pro použití podle předpisů mnoha výrobců včetně Volkswagen TL 774-D/F, (VW Code G12+); Audi TL 774-D/F; Bentley TL 774-D/F; Bugatti TL 774-D/F; Lamborghini TL 774-D/F; Skoda TL 774-D/F; Seat TL 774-D/F ; Porsche (vozidla vyrobená do r. 1996); MAN 324-SNF; MTU MTL 5048; MINI Cooper D (vozidla vyrobená od roku 2007).

Koncentrovaný Mobil Antifreeze Advanced musí být ředěn de-ionizovanou vodou podle předpisu výrobce vozidla (viz schéma ředění).

Voda z vodovodu může být použita, pokud není příliš tvrdá. Je nepřijatelné používat odpadní vodu z těžby, mořskou vodu, brakickou (poloslanou) vodu, solanku a průmyslovou odpadní vodu.

Do chladicího systému použijte směs podle doporučení výrobce vozidla.

#### Požadovaná kvalita vody

Tvrdość °dH (mmol/l)	0-20 (0-3,6)
Obsah chloridů, ppm	max. 100
Obsah sulfátů, ppm	max. 100

Poměry pro ředění vodou

Antifreeze Advanced	Voda	Ochrana proti zamrznutí
33%	67%	-18°C
50%	50%	-36°C
60%	40%	-52°C

## Specifikace a certifikáty

**Mobil Antifreeze Advanced splňuje nebo převyšuje požadavky předpisu:**

BS 6580:2010

## Typické vlastnosti

<b>Mobil Antifreeze Extra</b>	
Barva	Růžová
Vzhled, vizuálně	Čirý a jasný
Hustota kg/l, CTM 18	1,12
Číslo pH, ASTM 1287	8,4
Rezerva alkality, ml ASTM D 1121	10
ERBP, °C, CTM 9	160

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

05-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena