



Mobil Delvac Legend 1300 řada

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Monográdové oleje pro vznětové motory.

Popis produktu

Řada olejů Mobil Delvac Legend 1300 jsou vynikající monográdové (jednorozsahové) oleje pro vznětové motory vyrobené pokročilou technologií ze základových olejů a vyváženého systému aditiv. Jsou speciálně navrženy pro maximální výkon v přeplňovaných motorech s mezichladiči pracujících v silničním i terénním provozu za náročných podmínek. Oleje řady Mobil Delvac Legend 1300 se používá v široké řadě aplikací, kde se doporučuje monográdové mazivo. Tyto produkty úspěšně využívají podniky zajišťující nákladní silniční dopravu, dopravu při těžbě surovin, v lomech, ve stavebnictví a v zemědělství.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody
Vynikající ochrana proti ztenčování mazacího filmu, vysoko-teplotním úsadám, vzniku znečištění a degradaci oleje	Prodloužená životnost oleje Menší opotřebení Výborná ochrana proti zapečení pístních kroužků
Zvýšená rezerva alkality (TBN)	Kontrola dlouhodobě vznikajících úsad a opotřebení

Použití

ExxonMobil doporučuje použití olejů následujícím způsobem:

- Nepřeplňované a turbodmychadlem přeplňované diesellové motory.
- Lehká, střední a těžká přeprava
- Motory používané ve stavebnictví, těžebním průmyslu a zemědělství.

Specifikace a certifikáty

ExxonMobil doporučuje Mobil Delvac Legend tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:	1330	1340	1350
API CF / SF	X	X	X
API SF	X	X	X
Allison C-4	X		

Typické vlastnosti

Mobil Delvac Legend	1330	1340	1350
SAE třída	30	40	50
Viskozita ASTM D 445			
při 40°C, mm ² /s	101	101	222
při 100°C, mm ² /s	11,6	11,6	19,5
Viskozitní index ASTM D 2270	99	99	99
Síranový popel hm.%, ASTM D 874	1,1	1,1	1,1
Číslo alkality (TBN) mg KOH/g, ASTM D 2896	10	10	10
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-27	-27	-15
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	235		250
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052		0,81	

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Delvac, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

11-2023

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena