



Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal

Commercial Vehicle Lube Mobil, Czech Republic

Mazivo - Super Tractor Oil Universal (STOU)

Popis produktu

Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal je vysoko výkonné univerzální mazivo pro většinu zemědělských strojů (STOU). Toto STOU mazivo poskytuje dobré výkony v naftových i benzínových motorech, převodovkách, hydraulických systémech, koncových převodech a v mokřých brzdách používaných u zemědělské techniky. Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal je doporučován pro použití v širokém rozsahu náročných aplikací a v extrémním provozním prostředí, které se vyskytuje v zemědělství.

Vlastnosti a výhody

Zemědělské podniky využívají širokou škálu zařízení, které vyžadují univerzální výkonné mazivo. Technické řešení použité pro Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal zaručuje, že jsou splněny různorodé požadavky na maziva pro různá zařízení a tím snížen počet potřebných maziv a odstraněna možnost záměny. Klíčové výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody
Dobrá teplotní a oxidační stabilita	Snižuje vznik úsad a to i vysokoteplotních
Rezerva alkality (TBN)	Zaručuje kontrolu úsad
Dobrá ochrana proti korozi	Redukuje opotřebení a prodlužuje životnost zařízení, zvláště dílů hydraulických soustav.
Efektivní čištění / disperze	Čistí motor a prodlužuje jeho životnost
Zachování viskozity a kontrola těkavosti při vysokých teplotách	Snížení opotřebení motoru, leštění stěn válců a spotřeby oleje
Jedinečné třecí a zátěžové vlastnosti	Zvýšený výkon, zlepšený výkon hnacího ústrojí a odstranění chvění v mokřých brzdách
Čerpatelnost a výkon při nízkých teplotách	Snadnější startování motorů, snížení opotřebení kritických drah v ložiscích a dobrá odezva hydrauliky.
Kompatibilita s díly	Delší životnost ucpávek a těsnění
Univerzální výrobek	Snížení zásob a minimalizace možnosti záměny

Použití

- různé zemědělské stroje a zařízení s naftovým i benzínovým pohonem
- převodovky a pohonné systémy zemědělských strojů vyžadující univerzální kapalinu

Specifikace a certifikáty

ExxonMobil doporučuje Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal tam, kde jsou vyžadovány následující výkonnosti specifikace:

Allison C-4 (pouze zemědělské aplikace)

API CF

API CF-4

API GL-4

API SF

Caterpillar TO-2

Massey Ferguson CMS M 1144

Typické vlastnosti

Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal

Třída SAE	15W-40
Viskozita ASTM D445	
mm ² /s při 40°C,	90
mm ² /s při 100°C,	12,9
Viskozitní index ASTM D 2270	141
Síranový popel hm%, ASTM D 874	2
Číslo alkality (TBN) mg KOH/g, ASTM D 2896	12
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-40
Bod vzplanutí, COC, °C, ASTM D 92	235
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,87
Zdánlivá viskozita při -20°C, mPa.s, ASTM D 5293	4 042
Viskozita podle Brookfielda při -26°C, mPa.s, ASTM D 2983	15 620

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Delvac, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

03-2023

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena