



Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Velmi výkonný olej pro vznětové motory

Popis produktu

Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty je vysoce výkonný syntetický olej, který poskytuje ochranu vznětovým motorům provozovaným v náročných silničních a terénních podmínkách. Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty je společností ExxonMobil doporučován pro použití v širokém spektru náročných provozních podmínek jako je dálková doprava, stavebnictví, povrchová i hlubinná těžba a zemědělství.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody*
Tepelná a oxidační stabilita	Pomáhá omezovat tvorbu kalů a úsad
Zvýšená alkalická rezerva (TBN)	Přispívá ke kontrole tvorby úsad
Stříhová stabilita	Pomáhá snižovat spotřebu oleje a poskytuje ochranu proti opotřebení
Mimobádné čistící a dispersní schopnosti	Přispívá k ochraně motoru a udržuje jeho čistotu
Kompatibilita s konstrukčními materiály	Dlouhá životnost těsnění

Použití:

ExxonMobil doporučuje Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty pro použití v:

- Atmosférické a přeplňované vznětové motory evropských, japonských a amerických výrobců v souladu s provozní příručkou
- Lehká i těžká dálniční nákladní doprava
- Terénní provoz včetně: stavebnictví, povrchové i hlubinné těžby a zemědělství

Specifikace a certifikáty

Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

API SJ

API CH-4

Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty má následující schválení:

MB Approval 228.3

MTU Oil Category 2

Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty je doporučován tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

Renault Trucks RD-2

Renault Trucks RD

Renault Trucks RLD

Mack EO-M

VOLVO VDS-2

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

API SH

MAN M 3275-1

Typické vlastnosti

Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty

Třída SAE 15W-40

Viskozita, ASTM D 445

při 40°C, mm²/s, 116

při 100°C mm²/s 15,2

Viskozitní index, ASTM D 2270 137

Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -33

Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 233

Síranový popel, hm. %, ASTM D 874 1,1

Číslo alkality (TBN) mg KOH/g, ASTM D 2896 8

Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052 0,869

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Delvac, Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

11-2023

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena