



## Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal

Commercial Vehicle Lube Mobil, Czech Republic

Mazivo - Super Tractor Oil Universal (STOU)

### Popis produktu

Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal je směs syntetických maziv s velmi vysokým výkonem a je univerzální pro většinu zemědělských strojů (STOU). Toto STOU mazivo poskytuje výborné výkony v naftových i benzinových motorech, převodovkách, hydraulických systémech, koncových převodech, a v mokřých brzdách používaných u zemědělských strojů. Byl vyvinut z vysoce kvalitních základových olejů a optimalizovaného složení aditiv. Mazivo Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal je doporučováno pro použití v širokém rozsahu náročných aplikací a v extrémním provozním prostředí, které se vyskytuje v zemědělství.

### Vlastnosti a výhody

Zemědělské podniky využívají širokou škálu zařízení, které vyžadují univerzální výkonné mazivo. Pokročilá technologie použitá pro Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal zaručuje, že jsou splněny různorodé požadavky na maziva pro různá zařízení a tím snížen počet potřebných maziv a odstraněna možnost záměny. Klíčové výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody
Výborná teplotní a oxidační stabilita	Snižuje vznik kalů a vysokoteplotních úsad
Rezerva hodnoty TBN	Zaručuje kontrolu úsad
Dobrá ochrana proti korozi	Redukuje opotřebení a prodlužuje životnost zařízení, zvláště dílů hydraulických soustav.
Efektivní čistící a disperzní schopnosti	Čistí motor a prodlužuje jeho životnost
Zachování viskozity a kontrola těkavosti při vysokých teplotách	Snížení opotřebení motoru, zaleštění stěn válců a spotřeby oleje
Efektivní třecí a zátěžové vlastnosti	Zvýšený výkon, zlepšený výkon hnacího ústrojí a odstranění chvění v mokřých brzdách
Výborná čerpatelnost a výkon při nízkých teplotách	Snadnější startování motorů, snížení opotřebení kritických drah v ložiscích a dobrá odezva hydrauliky.
Kompatibilita s díly	Delší životnost ucpávek a těsnění
Univerzální výrobek	Snížení zásob a minimalizace možnosti záměny

## Použití

- různé zemědělské stroje a zařízení s naftovým i benzínovým pohonem
- převodovky a pohonné systémy zemědělských strojů vyžadující univerzální kapalinu

## Specifikace a certifikáty

**Pro Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal byly vystaveny následující povolení výrobce:**

ZF TE-ML 06C

ZF TE-ML 07B

**ExxonMobil doporučuje Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:**

ACEA E3

Allison C-4

API CE

API CF

API CF-4

API CG-4

API GL-4

API SF

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3525

CNH MAT 3526

Ford ESEN-M2C86-B

Ford ESN-M2C159-B

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

## Typické vlastnosti

### Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal

Třída SAE	10W-40
Kinematická viskozita ASTM D445	
při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	93,0
při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskozitní index ASTM D 2270	146
Zdánlivá dynamická viskozita (CCS) při -25°C, ASTM D 5293	6 600
Viskozita dle Brookfielda, mPa·s, ASTM D 2983	131 000
Síranový popel hm%, ASTM D 874	2,0
Číslo alkality (TBN) mg KOH/g, ASTM D 2896	12
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-42
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	229
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,86

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

05-2023

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena