



Mobil™ Chain Oil Spray

Mazivo s vysokou odolností proti vodě



Popis produktu

Přilnavé, adhesivní a vodě odolné mazivo pro mazání řetězů v zařízeních v potravinářském průmyslu, kde je možný náhodný styk s potravinami.

Vlastnosti a výhody

Chain Oil Spray splňuje předpisy FDA 21 CFR 178.3570 na maziva, u kterých může dojít k nechtěnému styku s potravinami a má registraci NSF H1.

Chain Oil Spray neobsahuje živočišné látky a alergeny uvedené v Příloze II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Chain Oil Spray je vyvinutý tak, aby poskytoval mazání za vysokých teplot a po dlouhou dobu bez vzniku úsad.

Chain Oil Spray je přilnavý a velmi adhesivní a snižuje riziko spláchnutí.

Chain Oil Spray je velmi odolný proti vodě a páře.

Chain Oil Spray chrání proti rezivění.

Chain Oil Spray prodlužuje životnost řetězů

Chain Oil Spray je použitelný při teplotách od -15°C až do +190°C.

Použití:

Chain Oil Spray je doporučován pro mazání zařízení používaných při výrobě potravin a nápojů a při jejich balení

Chain Oil Spray je zvláště vhodný pro mazání řetězů, lan, vaček, pastorků a ozubených kol, které jsou vystaveny vodě nebo páře.

Chain Oil Spray je též doporučován pro mazání různých mechanismů vystavených kyselým šťávám nebo alkalickým roztokům.

Specifikace

	Jednotka	Hodnota
Vzhled	-	kapalina
Barva	-	prakticky bezbarvá
Hnací plyn		P-B / CO ₂
Obsah	ml	400
Registrace NSF		158905

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Skladování a manipulace

Výrobek je pod stálým tlakem! Chraňte jej před přímým slunečním svitem a před jinými zdroji tepla.

Datum použití

Výrobek je použitelný po dobu 3 let od data výroby.

Datum výroby je uvedeno na horní části dózy následovně:

1. První tři číslice znamenají pořadový den v roce (např. 158 – znamená sto padesátý osmý den v roce = 7.6.)
2. písmeno znamená pořadí série v daném dni (A, B, C atd.)
3. číslice znamená číslo plnicí linky (mezi 1 a 5)
4. poslední číslo znamená rok výroby (např. 9 znamená 2019)

Poznámka

Dat uvedená v tomto dokumentu jsou založená na našich současných vědomostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou mít vliv na použití a aplikaci našeho výrobku, údaje výše nezbavují uživatele od provedení vlastního výzkumu a zkoušek. Uvedené údaje neznamenaají záruku určitých vlastností ani použitelnosti výrobku pro konkrétní účel. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, data, proporce, váhy atd. obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny a nelze je považovat za smluvní podmínky popisující kvalitu výrobku. Je na odpovědnosti uživatele našeho produktu, aby se ujistil, že nebudou porušena majetková práva a budou splněny všechny právní předpisy.

Další upozornění: © 2018. Všechny práva vyhrazena Moove Lubricants Limited. Mobil a výrobky Mobil jsou registrovanou značkou ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček, povolených pro použití společností Moove Lubricants Limited, která odpovídá za tento dokument a použití všech obchodních značek zde uvedených. Žádná z částí nebo obchodních značek nesmí být kopírována, reprodukována nebo jinak použita bez předchozího souhlasu výrobce.

Vyrábí Moove Lubricants Limited.

Výrobní závod: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311