



## **Mobil Super 1000 X1 15W-40**

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Prémiový motorový olej pro osobní automobily

### **Popis produktu**

Olej Mobil Super 1000 X1 15W-40 je prémiové konvenční motorový olej podporující dlouhou životnost motoru.

### **Vlastnosti a výhody**

Produkty řady Mobil Super 1000 jsou průmyslově prověřené, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo podá očekávaný výkon. Olej Mobil Super 1000 X1 15W-40 poskytuje:

- Dobrou ochranu proti opotřebením
- Výbornou čistotu motoru
- Dobrou ochranu při vysokých teplotách:

### **Použití:**

Oleje řady Mobil Super 1000 mají složení, které je vhodné pro takřka všechny typy vozidel. ExxonMobil doporučuje olej Mobil Super 1000 X1 15W-40 doporučuje zvláště pro každodenní provoz za normálních podmínek. Vhodnost použití lze shrnout do následujících bodů:

- Starší typy motorů
- Zážehové i vznětové motory bez filtrů pevných částic (DPF)
- Osobní vozy, SUV, lehká nákladní vozidla a dodávky
- Dálniční provoz
- Normální provozní podmínky

Před použitím vždy porovnejte požadovanou viskozitní třídu a specifikaci oleje s požadavky uvedenými v provozní dokumentaci vašeho vozidla.

## Specifikace a certifikáty

---

**Pro olej Mobil Super 1000 X1 15W-40 byly vystaveny následující povolení výrobců:**

---

MB-Approval 229.1

---

---

**ExxonMobil doporučuje Mobil Super 1000 X1 15W-40 tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:**

---

API CF

---

---

**Mobil Super 1000 X1 15W-40 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:**

---

ACEA A3/B3

---

API SL

---

API SJ

---

API SM

---

API SN

---

API SN PLUS

---

## Typické vlastnosti

---

### Mobil Super 1000 X1 15W-40

---

Kinematická viskozita

---

při 40°C, mm<sup>2</sup>/s, ASTM D 445 104

---

při 100°C, mm<sup>2</sup>/s, ASTM D 445 14,5

---

Viskozitní index, ASTM D 2270 143

---

Obsah fosforu hm%, ASTM D 4951 0,1

---

Síranový popel hm. %, ASTM D 874 0,90

---

Bod vzplanutí, COC, °C, ASTM D 92 239

---

Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -39

---

Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052 0,87

---

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

09-2022

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena