



Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Prémiový semi-syntetický motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 je prémiový motorový olej vyvinutý tak, aby poskytoval výbornou ochranu.

Složením je olej Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 určen pro vznětové i zážehové motory osobních automobilů a lehkých komerčních vozidel a dodávek provozovaných v městském provozu v širokém rozsahu provozních teplot. Dobrá ochrana proti opotřebením a čistící schopnosti pomáhají prodloužit životnost motoru.

Vlastnosti a výhody

Mobil Super 2000 X1 10W-40 poskytuje:

- zvýšenou prevenci proti tvorbě úsad;
- dobrou čistotu motoru;
- ochranu při vysokých teplotách;
- velmi výraznou ochranu proti opotřebením.

Použití:

Produkty řady Mobil Super 2000 jsou navrženy, aby poskytovaly spolehlivější ochranu než běžné oleje. Olej Mobil Super 2000 X1 10W-40 je doporučován pro:

- motory starších technologií;
- zážehové a vznětové motory bez filtrů pevných částic (DPF);
- osobní automobily, sportovní užitková vozidla (SUV), lehká nákladní vozidla a dodávky;
- vozidla určená pro jízdy po dálnici a přerušovaný městský provoz;
- vozidla používaná v běžném až příležitostně náročném provozu;

Údaje o doporučené viskozitě a specifikaci pro Vaše konkrétní vozidlo vždy zkontrolujte podle uživatelské příručky.

Specifikace a certifikáty

Mobil Super 2000 X1 10W-40 je doporučován tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

API CF

Mobil Super 2000 X1 10W-40 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

API SL

API SM

API SN

AAE (STO 003) Group B7

API SJ

API SN PLUS

ACEA A3/B3

Pro Mobil Super 2000 X1 10W-40 byly vystaveny následující povolení výrobců:

VW 501 01

VW 505 00

AVTOVAZ (automobily LADA)

MB Approval 229.1

Typické vlastnosti

Mobil Super 2000 X1 10W-40

Třída SAE	10W-40
Kinematická viskozita	
při 40°C, mm ² /s	95
při 100°C, mm ² /s	14,2
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,867
Bod vzplanutí, COC, °C, ASTM D 92	234
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-33

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

02-2023

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních

závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena