



## Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Mimořádně výkonný motorový olej

### Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej určený primárně pro použití ve vozidlech Mercedes Benz (MB), u kterých je požadován olej vhodný pro prodloužený servisní interval (Long Life).

### Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 poskytuje následující výhody:

- Dovoluje prodloužený provoz při zvýšených teplotách bez zahušťování a rozkladu oleje způsobené oxidací
- Poskytuje vynikající tekutost při nízkých teplotách, což umožňuje snadné zimní startování a rychlou cirkulaci oleje v motoru.
- Vhodný pro použití v benzinových i některých vznětových motorech osobních a lehkých užitkových vozidel.

### Použití:

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 byl vyvinut tak, aby vyhovoval nejvyšším požadavkům specifikací motorových olejů pro motory Mercedes Benz. Nabízí vynikající výkon při velmi nízkých i velmi vysokých provozních teplotách a dlouhodobou ochranu motoru před opotřebením a usazováním nečistot.

### Specifikace a certifikáty

---

**Pro Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 byly vystaveny následující povolení výrobce:**

---

Mercedes Benz 229.5

---

Mercedes Benz 229.3

---

## Typické vlastnosti

<b>Mobil Super 3000 Formula M 5W-30</b>	
Viskozitní třída SAE	5W-30
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	72,4
při 100°C mm <sup>2</sup> /s	12,2
Obsah fosforu	0,08
Bod vzplanutí, COC, °C, ASTM D 92	212
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-42
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

02-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena