



Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Vysoce výkonný motorový olej

Popis produktu

Motorové oleje řady Mobil Super™ 3000 jsou syntetické oleje, které svým složením poskytují vynikající ochranu.

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela navržený tak, aby pomohl prodloužit životnost motoru a zachovat účinnost systémů pro snížení emisí výfukových plynů v osobních automobilech, lehkých užitkových vozidlech a dodávkách poháněných naftou i benzínem.

Tento produkt je doporučován pro použití ve vozidlech Peugeot, Citroen a široké škále evropských automobilů a lehkých užitkových vozidel, která vyžadují maziva splňující nebo překračující požadavky normy ACEA C2.

Vlastnosti a výhody

Olej Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 poskytuje vynikající ochranu proti opotřebením při vysokých a nízkých teplotách a zlepšenou čistotu motoru.

Klíčové vlastnosti a výhody jsou následující:

- Složení s nízkým obsahem popela, fosforu a síry pomáhá prodloužit životnost a zachovat účinnost systémů pro snížení emisí v dieselových i benzinových motorech.
- Kompatibilita s filtry pevných částic a katalyzátory.
- Pomáhá dosáhnout úspory paliva (podle ACEA C2).
- Vynikající schopnosti pro spolehlivé starty při nízkých teplotách chrání motor a elektrický systém.
- Poskytuje vysoce výkonnou ochranu proti opotřebením.
- Aktivní čisticí komponenty snižují tvorbu úsad a usazování kalu, což prodlužuje životnost motoru a udržuje jeho čistotu.

Použití:

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 je doporučován pro použití v různých moderních automobilových motorech, zejména pro vysoce výkonné zážehové motory, vznětové motory přeplňované turbodmychadly a se systémem vstřikování Common Rail a pro další vznětové motory, které se používají v nejnovějších osobních automobilech, SUV a lehkých dodávkách, zejména pak:

- Osobní automobily a lehká užitková vozidla nebo dodávky Peugeot-Citroen
- Osobní automobily a lehká užitková vozidla nebo dodávky, u kterých je vyžadována norma ACEA C2, jako jsou dodávky Iveco a Fiat
- Automobily s benzínovými a naftovými motory s filtry pevných částic (DPF) a katalyzátory.
- Motory vozidel používané v normálních a občas těžkých provozních podmínkách (včetně jízd v městském provozu)

Doporučenou třídu viskozity a specifikace oleje pro vaše konkrétní vozidlo najdete v provozní příručce.

Tento olej se nedoporučuje se pro dvoutaktní nebo letecké motory, pokud to výrobce výslovně neschválí.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobil Super™ Formula P 5W-30 bylo vystaveno následující povolení výrobce:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

Mobil Super™ Formula P 5W-30 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

ACEA C2

Typické vlastnosti

Mobil Super™ Formula P 5W-30

Třída SAE	5W-30
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	60
při 100°C, mm ² /s	10,5
Síranový popel hm.%, ASTM D 874	0,7
Obsah fosforu hm.% ASTM D 4951	0,08
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	226
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo

budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

12-2021

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena