



## Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Vysoce výkonný motorový olej

### Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 je vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela ve složení, které splňuje náročné požadavky prodloužení intervalu výměny a zároveň přispívá k zvýšení účinnosti systémů pro snížení emisí vznětových i zážehových motorů evropských výrobců.

Tento motorový olej byl speciálně vyvinut pro vozidla koncernu VW (VW, Audi, Porsche)

### Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 poskytuje vynikající ochranu proti opotřebením při vysokých i nízkých teplotách a zvýšenou čistotu motoru.

Klíčové vlastnosti a výhody:

- Plně kompatibilní s většinou filtrů pevných částic a katalyzátory. Nízký obsah popela, fosforu a síry pomáhá prodloužit životnost a udržuje účinnost systémů pro snížení emisí jak vznětových tak zážehových motorů.
- Výborné vlastnosti za nízkých teplot a spolehlivé starty přispívají k ochraně motoru a elektrických systémů.
- Vysoce výkonná ochrana proti opotřebením zajištěná silným mazacím filmem a systémem aditiv.
- Aktivní čisticí substance snižují možnost vzniku úsad a kalů a zajišťují čistotu motoru po celou životnost.
- Vhodný pro dlouhodobý provoz.

### Použití:

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 je navržen tak, aby splňoval nejnovější požadavky kladené na moderní přeplňované vznětové a zážehové motory s přímým vstřikováním, osazené systémy úpravy spalin (Euro 6, Euro 5 a Euro 4). Olej má schválení VW 504 00 / VW 507 00 a Porsche 30 pro použití ve vozidlech koncernu VW od roku 2000 specificky jako olej pro prodloužený interval výměny (30 000 km / 2 roky podle provozního manuálu)

Olej Super 3000 Formula V 0W-30 je též doporučován pro vozidla japonských a korejských značek, u kterých je předepsán olej s nízkým obsahem popela specifikace ACEA C3 / SAE xW-30.

## Specifikace a certifikáty

---

**Pro Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 byly vystaveny následující povolení výrobců:**

---

Volkswagen VW 504 00

Volkswagen VW 507 00

Porsche C30

BMW Longlife 04

---

---

**Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 splňuje nebo přesahuje následující požadavky:**

---

ACEA C3

---

## Typické vlastnosti

---

**Mobil Super 3000 Formula V 0W-30**

---

SAE třída	0W-30
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	61,3
při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	12,2
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	0,8
Obsah fosforu hm. % ASTM D4951	0,08
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	235
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-49
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,844

---

*Pozn.* Odchylna v barvě nebo vzhledu produktu, může být způsobena použitím různých vstupních materiálů a nemá vliv na technické parametry a kvalitu výsledného produktu.

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

06-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antverpy  
Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchylny, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena