



Mobiltrans MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Mimořádně výkonné převodové mazivo

Popis produktu

Mobiltrans MBT je plně syntetický olej pro manuální převodovky třídy SAE 75W-90. Mobiltrans MBT 75W-90 má vynikající viskozitní a tepelné vlastnosti.

Vlastnosti a výhody

Složení oleje Mobiltrans MBT je založeno na systému moderních aditiv, které poskytují výbornou termální stabilitu a odolnost proti opotřebením. Mobiltrans MBT udržuje nižší teploty v převodovce v porovnání s konvenčními převodovými oleji. Je proto doporučován pro manuální převodovky, rozvodovky a diferenciály s hypoidním ozubením, pro které není předepsán olej třídy API GL-5. Mobiltrans MBT je vhodný pro převodovky, kde je mazivo vystaveno velmi vysokým teplotám po celou dobu plného zatížení.

Použití:

Mobiltrans MBT je schválen podle předpisu Mercedes-Benz MB 235.11, který se vztahuje na manuální převodovky včetně těch, které obsahují i diferenciál.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobiltrans MBT 75W-90 bylo vystaveno následující schválení výrobce:

MB-Approval 235.11

Typické vlastnosti

Mobiltrans MBT 75W-90

Třída SAE	75W-90
Kinematická viskozita, DIN 51562 T1	
při 40°C, mm ² /s	96,3
při 100°C, mm ² /s	14,7
Viskozita podle Brookfielda při -40°C, mPa·s, DIN 51398	59000
Bod tuhnutí, °C, DIN ISO 3016	-45
Bod vzplanutí, COC, °C, DIN 2592	179
Viskozitní index, DIN 2909	159

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobiltrans, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

06-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena